

Détecteurs de fuite



F.162 ■

Détecteur de fuite

Produit moussant, pour la détection de toutes fuites de gaz, d'oxygène, d'air comprimé.

Sur les canalisations, les réservoirs, les bouteilles de gaz, les appareils à souder oxyacétylénique.

Permet de contrôler aussi bien les raccords filetés que les soudures poreuses ou les joints d'étanchéité.

Conditionnement : l'aérosol de 400ml



F.165 ■

Kit détecteur de fissure : nettoyant

Solvant de dégraissage et de nettoyage.

Evaporation rapide

A utiliser avant le pénétrant F.163 et après le révélateur F.164.

Conditionnement : l'aérosol de 500ml



F.163 ■

Kit détecteur de fissure : pénétrant

Pénétrant coloré.

Rinçage rapide, bonne résistance au surlavage.

Coloration Rouge intense pour une détection fine des défauts.

Utilisation avant le révélateur F.164

Conditionnement : l'aérosol de 500ml



F.164 ■

Kit détecteur de fissure : révélateur

Révélateur Blanc.

Sensibilité élevée.

Poudre à faible granulométrie - Obtention d'un film fin et homogène.

Obtention d'une couche extrêmement blanche

Utilisation après le pénétrant F.163

Conditionnement : l'aérosol de 500ml