

GROUPES **Groupe de soudage essence**

Le groupe de soudage essence portable est indispensable pour souder sur les chantiers dépourvus d'électricité ou pour effectuer des opérations de maintenance sur des machines isolées. Facilement transportable, il est conçu pour être utilisé comme groupe électrogène, afin de fournir au besoin une énergie d'appoint.
LIVRÉ SANS HUILE ET SANS CARBURANT conformément à la réglementation des transports.

AVANTAGES PRODUIT :

- Moteur professionnel HONDA
- Groupe complet garanti 3 ans
- Bac de rangement léger intégré
- Matériel robuste et performant
- Sortie auxiliaire monophasée



Caractéristiques	GSE75
Fréquence (Hz)	50
Puissance maxi (Kva)	7.15
Régime soudage normal 35% (A)	200
Régime soudage intensif 60% (A)	170
Tension d'amorçage (V)	73
Diamètre mini électrode (mm)	1.6
Diamètre maxi électrode (mm)	4
Carburant	Essence
Réservoir (L)	6.10
Conso. 75% (L/h)	2.50
Autonomie 75% (h)	2.40
Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX390
Distribution	O.V.H.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm³)	389
Capacité d'huile (L)	1.10
Technologie Alternateur	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H
Prises	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur
Longueur (cm)	88
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	55.50
Poids Net (kg)	88

Option :

Référence

Kit roues

KRGSE