

## Perceuses

## Perceuses-carotteuses magnétiques



Capacité de coupe  
Ø fraise

35 mm

50 mm

50 mm  
vitesse variable

100 mm  
vitesse variable

Référence	M 35	M 50	MV 50	MV 100
Capacité fraise	Ø 12 à 35 mm	Ø 12 à 50 mm	Ø 12 à 50 mm	Ø 12 à 100 mm
Capacité foret	Ø 1 à 13 mm	Ø 1 à 19 mm	Ø 1 à 19 mm	Ø 1 à 32 mm
Course	105 mm	170 mm	170 mm	280 mm
Arbre porte-fraise	19 mm	CM2 - 19 mm	CM2 - 19 mm	CM3 - 19 mm
Vitesse à vide 1	450 t/min	280 t/min	0 à 280 t/min	50 à 130 t/min
Vitesse à vide 2	-	500 t/min	0 à 500 t/min	160 à 450 t/min
Puissance moteur	1050 W	1100 W	1100 W	1800 W
Base magnétique	80 x 160 x 42 mm	100 x 180 x 60 mm	100 x 180 x 60 mm	110 x 220 x 65 mm
Poids	11.6 kg	15 kg	15 kg	26 kg
Lubrification auto.	oui	oui	oui	oui
Mandrin porte-fraise auto.	-	oui	option (réf. APF19CM2S)	option (réf. APF19CM3S)

## Perceuses

## Perceuses-carotteuses magnétiques avec fonction taraudage

- Taraudage avec inversion du sens de rotation moteur
- Protection moteur en cas de surcharge
- Ensemble moteur-boîte monobloc pour grande rigidité



Capacité de coupe  
Ø fraise

50 mm  
vitesse variable

100 mm  
vitesse mécanique

Capacité de  
taraudage

M16

M27

Référence	MVT 16	MT 27
Capacité fraise	Ø 12 à 50 mm	Ø 12 à 100 mm
Capacité foret	Ø 1 à 19 mm	Ø 1 à 32 mm
Capacité taraudage	M5 à M16	M5 à M27
Course	170 mm	280 mm
Arbre porte-fraise	CM2 - 19 mm	CM3 - 19 mm
Vitesse à vide 1	0 à 280 t/min	220 ou 260 t/min
Vitesse à vide 2	0 à 500 t/min	350 ou 420 t/min
Puissance moteur	1100 W	1050 W
Base magnétique	100 x 180 x 60 mm	110 x 220 x 65 mm
Poids	15 kg	25 kg
Lubrification auto.	option (réf. LUBCAR)	option (réf. LUBCAR)
Mandrin porte-fraise auto.	option (réf. APF19CM2S)	option (réf. APF19CM3S)